【製品仕様】

CPU	VIA C3 1GHz
BIOS	Award Flash BIOS
チップセット	VIA CLE266 (VT8623/VT8237)　I/O Chip: VIA VT1211
ビデオ	VGA CLE266内蔵AGPグラフィック ディスプレイメモリ: 16/32/64MB フレームバッファ（システムメモリ使用） 最大解像度：1400 x 1280 @ 32bit色
メモリ	SO-DIMM １スロット 266/333DDR SDRAM （PC2100またはPC2700） 最大1GB
HDD	IDE: UltraATA133 40pin ×１ポート（内蔵HDDに使用） SATA: ×２ポート（コントローラ:VT8237) S-ATA Rev1.0デバイスに対応RAID0/RAID1/RAID0+1をサポート 内蔵HDDベイ: 2.5インチHDD ×1　対応HDD： 2.5インチ型(9.5mm厚)
Ethernet	100Base-T IEEE 802.3u互換 ×１ポート コントローラ： VT8237/VT6103
シリアルポート	RS-232互換　×１ポート（DB-9コネクタ）
USB	USB2.0 ×４ポート
キーボード・マウス	PS/2 キーボード・マウス共用コネクタ（分岐ケーブルにて同時使用可能）
パワーマネージメント	Wake on LAN、スタンバイ、サスペンド対応。ACPI 1.0互換
サウンド	コントローラ： VT8237内蔵　AC97コーデック： VT1612A
拡張スロット	なし
外部コネクタ	1 x PS/2　(キーボード/マウス)、1 x LAN ポート(RJ-45)、 1 x シリアルポート(DB-9)、4 x USBポート、1 x VGA ポート(DB-15)、 3 x オーディオジャック（Line-IN , Line-OUT , MIC）
電源	DC12V　5A　ACアダプタにより給電
消費電力	最大60W
外形寸法	168×160×64mm（W×D×H）
重量	1.4kg
使用環境	温度:0～35℃、湿度:20～80%（結露なきこと）
保証期間	1年間
付属品	ACアダプタ、取扱説明書、保証書、ドライバCD-ROM